



REFINISH

# Q 20-030

# Multiflex Putty

## Kenmerken

20-030 Multiflex is een flexibele plamuur op polyester basis die uitstekend geschikt is voor het bewerken van overlappende kunststof delen waaronder polypropyleen en waarmee contouren kunnen worden gevormd. Ook zeer goede hechting op staal, aluminium, GRP (glasvezel) en hout, hoge flexibiliteit, korte droogtijd en goed schuurbaar.

## Fysische kenmerken



Polyester



2004/42/II(b)(250)&lt;250



12 maanden

## Mengen



100:2-3



20°C 4-5 min

## Drogen



20-30 min



20°C



60°C

10-15 min



P150-P240



P150-P240



n/a

## Opslag



Bewaar het product op een geventileerde plaats. Niet blootstellen aan direct zonlicht. Bewaren tussen +5°C en 20°C.

## Veiligheid



Voor meer informatie zie het veiligheidsinformatieblad.



Dit informatieblad is uitsluitend bedoeld ter informatie. Voor zover ons bekend voldoen de verstrekte gegevens aan de laatste standaard en zijn ze gebaseerd op jarenlange ervaring met de fabricage van onze producten. Copyright: ColorCompany GmbH, alle rechten voorbehouden.

Version: 13-04-2026

ColorCompany GmbH • Kadener Straße 9 • D-25486 Alveslohe, Germany  
+49 (0) 4192 89142 0 • [www.color-company.com](http://www.color-company.com) • [info@color-company.com](mailto:info@color-company.com)