



Q 20-400

1K NC Putty

Kenmerken

1K NC Multi Filler Paste is een ééncomponentig, gebruiksklaar product op basis van nitrocelluloseharsen. Ontworpen voor spotreparatiewerkzaamheden om kleine onvolkomenheden zoals krassen, gaatjes en steenslagschade op te vullen. Gemakkelijk aan te brengen, droogt snel in dunne lagen. Dit product zorgt voor een gladde coating met minimale krimp en een zeer goede flexibiliteit. Het kan worden aangebracht over polyesterplamuren en acrylprimers. Ook geschikt voor metalen oppervlakken, inclusief staal, aluminium en verzinkte oppervlakken.

Fysische kenmerken



Polyester



2004/42/IIB(c)(540) max. 540 g/l



12 maanden

Dichtheid: 1.67 – 1.69 g/cm³

Gebruiken

Vóór het aanbrengen moet het oppervlak worden gereinigd, gedroogd, ontvet en gematteerd met schuurmiddelen. De plamuurpasta in zeer dunne lagen aanbrengen bij 20°C en tussen de lagen 15 - 30 minuten laten drogen. De totale laagdikte mag niet groter zijn dan 70 - 80 µm.

Drogen



30 - 50 min
afhankelijk van de dikte



P240-P400



P240-P400

Opslag



Bewaar het product op een geventileerde plaats. Niet blootstellen aan direct zonlicht. Bewaren tussen +5°C en 20°C.

Veiligheid



Voor meer informatie zie het veiligheidsinformatieblad.



Dit informatieblad is uitsluitend bedoeld ter informatie. Voor zover ons bekend voldoen de verstrekte gegevens aan de laatste standaard en zijn ze gebaseerd op jarenlange ervaring met de fabricage van onze producten. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle rechten voorbehouden.