



# Q 40-100

# 2K MS Primer 5:1

## Kenmerken

40-100 is een 2K primer surfacer met hoog vullend vermogen, anticorrosiebescherming en goede hechtingseigenschappen op metalen ondergronden. Ontwikkeld voor het overspuiten van voertuigen, het is ook geschikt voor spotrepair reparaties zonder dat de primer inzakt.

## Fysische kenmerken



12 maanden




2004/42/IIB(c)(540)<540



Paint + hardener 5:1 by volume  
99-200 Acrylic Thinner normal,  
toevoeging 5 - 10 %

## Gebruiken



30 - 55 s  
4 mm DIN




1,3 - 2,0 mm  
1,6 - 2,0 bar



1,3 - 2,0 mm  
1,6 - 2,0 bar



1 - 3



1. 5 - 10 min.  
2. 5 - 10 min.  
3. 10 - 15 min.



60 - 180 µm

## Drogen



20°C

3 h

60°C

30 - 40 min



P 500 / P600



P 500 / P600



kortegolf 8 minutes  
middengolf 10 - 15 minutes

## Opslag



Bewaar het product op een geventileerde plaats. Niet blootstellen aan direct zonlicht.  
Bewaren tussen +5°C en 20°C.

## Veiligheid



Voor meer informatie zie het veiligheidsinformatieblad.



Dit informatieblad is uitsluitend bedoeld ter informatie. Voor zover ons bekend voldoen de verstrekte gegevens aan de laatste standaard en zijn ze gebaseerd op jarenlange ervaring met de fabricage van onze producten.  
Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle rechten voorbehouden.