



Q 40-500

1K Primer Aerosol

Kenmerken

40-500 is universeel toepasbaar en gemakkelijk te schuren. Door het hoge vastestofgehalte worden poriën en fijne slijpgroeven geëgaliseerd en wordt een gesloten, glad oppervlak bereikt. Het aansluitende schuren met fijn schuurpapier zorgt voor een egaal oppervlak, wat de voorwaarden schept voor een succesvolle aflak.

Fysische kenmerken



40-500-0401

40-500-0402

40-500-0403



12 maanden



2004/42/II B(e)(840)654

Gebruiken



cleaning



goed schudden
2 min



15 cm - 25 cm




2 - 3



clean valve

Drogen



2 - 3 min



stof droog: 15 - 20 min
droog om aan te raken: 60 min

Opslag



Bewaar het product op een geventileerde plaats. Niet blootstellen aan direct zonlicht. Bewaren tussen +15°C en 25°C.

Veiligheid



Voor meer informatie zie het veiligheidsinformatieblad.



Dit informatieblad is uitsluitend bedoeld ter informatie. Voor zover ons bekend voldoen de verstrekte gegevens aan de laatste standaard en zijn ze gebaseerd op jarenlange ervaring met de fabricage van onze producten. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle rechten voorbehouden.