



Q 40-555

1K High Build Primer

Kenmerken

40-555 is een high build grondvuller voor het isoleren van doorgesuurde delen met een hoog vulvermogen. Hoog vullend vermogen, snelle droging, goede stabiliteit, goede actieve corrosiebescherming, overschilderbaar met watergedragen lakken. Geschikte ondergronden: geschuurd en gereinigd fabrieks- en oud lakwerk (uitgezonderd thermoplastisch lakwerk), staal, verzinkt staal, aluminium, diverse kunststoffen (o.a. hard PVC, PPO/PA, ABS, PC/PBT) en uitgeharde 2K plamuur.

Fysische kenmerken



40-555-0501



40-555-0502



40-555-0503



60 maanden



2004/42/IIB(e)(840)649

Gebruiken



cleaning



goed schudden
2 min



10 cm - 15 cm



2 - 3



clean valve

Drogen



2 - 3 min



stof droog: 3 min
droog om aan te raken: 8 min
klaar om te schuren: 20 min



P400-P500



P400-P500

Opslag



Bewaar het product op een geventileerde plaats. Niet blootstellen aan direct zonlicht. Bewaren tussen +15°C en 25°C.

Veiligheid



Voor meer informatie zie het veiligheidsinformatieblad.



Dit informatieblad is uitsluitend bedoeld ter informatie. Voor zover ons bekend voldoen de verstrekte gegevens aan de laatste standaard en zijn ze gebaseerd op jarenlange ervaring met de fabricage van onze producten. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle rechten voorbehouden.