



Q 50-150

Cavity Wax / Cavity Wax Aerosol

Ominaisuudet

50-150 Cavity Wax on korroosiosuojattu suojakerros, joka perustuu erikoisvahoihin, jotka suojaavat ja tiivistävät auton korin onteloita. Lämpisevien ominaisuuksiensa ansiosta kosteus siirtyy myös kulmiin ja saumoihin. Ei tippumista tai juoksemista.

Fyysiset ominaisuudet



24 month



500 ml: 2004/42/IIB(e)(840)<550
1 kg: 2004/42/IIB(e)(840)<448

Käyttää 500 ml Aerosol




cleaning



shake well for
2 min



40 µm



clean valve

Käyttää 1 kg



cleaning



5 - 10 mm
4 - 6 bar



1 - 2

Kuivuminen



20°C



500 ml
1 kg

30 - 60 min
30 - 60 min

Käsittelyvinkkejä



Älä suihkuta moottoriin, vaihteisiin, jarruihin jne.

Varastointi



Säilytä tuote tuuletetussa paikassa. Pidä poissa suoralta auringonvalolta.
Säilytä +15°C ja 25°C välillä.

Turvallisuus



Lisätietoja on käyttöturvallisuustiedotteessa.



Tämä käyttöturvallisuustiedote on tarkoitettu vain tiedoksi. Tietojemme mukaan annetut tiedot ovat viimeisimmän standardin mukaisia ja perustuvat vuosien kokemukseen tuotteidemme valmistuksesta. Tekijänoikeus: Q-Company Int. GmbH, kaikki oikeudet pidätetään.