



Q 50-200

Stonechip Protection Spray

Ominaisuudet

50-200 on kumi- ja hartsipohjainen maalattava kivilastupinnoite, jolla on ruosteenesto- ja ääntä vaimentavat ominaisuudet. Kuivumisen jälkeen pinnoitteet voidaan maalata yleisimmillä maalijärjestelmillä. Kun tuote on täysin kuivunut, jäljelle jää kestävä elastinen kalvo. 50-200 tarjoaa hyvän suojan eri ilmasto-olosuhteita ja soraa vastaan. Käytetään esimerkiksi autojen, kuorma-autojen ja linja-autojen puskureissa, etu- ja takaesilioissa, kynnyksissä ja alustassa kivilastu- ja korroosionestopinnoitteena sekä myös ääntä vaimentavana tuotteena pyörän koteloissa ja alustassa.

Fyysiset ominaisuudet



50-200-0501

50-200-0502



24 month



2004/42/IIB(e)(840)510

Käyttää



cleaning



shake well for
2 min



25 cm - 30 cm



2 - 3



300 - 450 µm



clean valve

Kuivuminen



20°C



dust dry: ca. 20 min
re-coatable: ca. 2 - 4 h

Käsittelyvinkkejä



Älä suihkuta moottoriin, vaihteisiin, jarruihin jne.

Varastointi



Säilytä tuote tuuletetussa paikassa. Pidä poissa suoralta auringonvalolta.
Säilytä +15°C ja 25°C välillä.

Turvallisuus



Lisätietoja on käyttöturvallisuustiedotteessa.



Tämä käyttöturvallisuustiedote on tarkoitettu vain tiedoksi. Tietojemme mukaan annetut tiedot ovat viimeisimmän standardin mukaisia ja perustuvat vuosien kokemukseen tuotteidemme valmistuksesta. Tekijänoikeus: Q-Company Int. GmbH, kaikki oikeudet pidätetään.