



Q 50-100

Bitumen UBC / Bitumen UBC Aerosol

Kenmerken

50-100 Bituum UBS zwart is een duurzame corrosiebescherming op basis van was/bitumen voor vloerdelen, instaprofielen, stuurhuizen enzovoort. Uitstekende geluiddempende eigenschappen, uitstekende hechting, elastisch, niet-klevend, hoge slijtvastheid en goede weerstand tegen strooi zout.

50-100 Bituum UBC **Aerosol** is een elastische en duurzame bodembescherming op basis van rubber-bitumen. Biedt een langdurige bescherming tegen water, zout, corrosie op hoeken, randen of bij reparatiewerkzaamheden.

Fysische kenmerken



24 maanden



500 ml: 2004/42/IIB(e)(840)<515
1 kg: 2004/42/IIB(e)(840)<840

Bij gebruik van 500 ml Aerosol



cleaning



goed schudden
2 min



25 cm - 30 cm



clean valve

Bij gebruik van 1 kg



cleaning



5 - 10 mm
4 - 6 bar



1 - 2




5 - 8 min




500 - 1000 µm

Verbruik: 1 - 2 m²/l

Drogen



500 ml
Aerosol droog om aan te raken:
5 h



1 kg droog om aan te raken:
2 - 4 h

Verwerkingstips



De bodemplaat moet grondig worden schoongemaakt. Het moet droog zijn, en vrij van stof, vet, olie en roest. Oude niet-klevende bodembekleding moet worden verwijderd. Niet op motor, transmissie, carter, cardanas, uitlaatpijpen, assen, veren, schokdempers, remkabels, smeernippels etc. spuiten, deze onderdelen vooraf afdekken!

Opslag



Bewaar het product op een geventileerde plaats. Niet blootstellen aan direct zonlicht. Bewaren tussen +15°C en 25°C.

Veiligheid



Voor meer informatie zie het veiligheidsinformatieblad.



Dit informatieblad is uitsluitend bedoeld ter informatie. Voor zover ons bekend voldoen de verstrekte gegevens aan de laatste standaard en zijn ze gebaseerd op jarenlange ervaring met de fabricage van onze producten. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle rechten voorbehouden.

Version: 27-10-2022