



Q 50-105

Borselbaar UBC Bitumen

Kenmerken

50-105 Bituum UBS borstelbaar is een zeer resistente coating voor vloerdelen /onderstellen, stuurhuizen enzovoort. Het biedt een duurzame bescherming tegen corrosie, strooizout en steenslag. Uitstekende hechting, schok- en krasvast, langdurig flexibele folie, goede geluiddempende eigenschappen, druppel-vrij aanbrengen.

Fysische kenmerken



COLOR



VOC

2004/42/IIIB(e)(840)<840



24 maanden

Gebruiken



cleaning



mind. + 10°C



ca. 3mm

Verbruik: 1 - 2 m²/l

Drogen



3,5 h

Verwerkingstips



De bodemplaat moet grondig worden schoongemaakt. Het moet droog zijn, vrij van stof, vet, olie en roest. Oude niet-klevende bodembekleding moet worden verwijderd. Niet aanbrengen op motor, transmissie, carter, cardanas, uitlaatpijpen, assen, veren, schokbrekers, remkabels, smeernippels, enz..

Opslag



Bewaar het product op een geventileerde plaats. Niet blootstellen aan direct zonlicht. Bewaren tussen +10°C en 25°C.

Veiligheid



Voor meer informatie zie het veiligheidsinformatieblad.



Dit informatieblad is uitsluitend bedoeld ter informatie. Voor zover ons bekend voldoen de verstrekte gegevens aan de laatste standaard en zijn ze gebaseerd op jarenlange ervaring met de fabricage van onze producten. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle rechten voorbehouden.

Version: 01-11-2022

Q-Company Int. GmbH • Lentföhrdener Strasse 12-14 • D-24576 Weddelbrook, Germany
+49 (0)4192 891 420 • www.qrefinish.com • info@qrefinish.com