




Q 50-120

UBC Wax

Kenmerken

50-120 is een waxcoating voor het repareren en versterken van bestaande underbody coatings op basis van PVC, rubber, bitumen of wax. Het product beschermt tegen corrosie en biedt een uitstekende bescherming tegen vocht, pekelsel en strooizout.

Fysische kenmerken



12 maanden



2004/42/IIB(e)(840)<840

Gebruik



cleaning



5 - 10 mm
4 - 6 bar



1 - 2



300 - 500 µm

Verbruik: 2 m²/l

Verwerkingstips



Door zijn thixotropie kan 50-120 UBC Wax in dikke lagen worden aangebracht op b.v. binnenzijde bestaande plaatwerk delen zonder druipen. Niet op motor, uitlaatpijpen en het gehele remsysteem spuiten. Maskeer ze voor het aanbrengen!

Opslag



Bewaar het product op een geventileerde plaats. Niet blootstellen aan direct zonlicht. Bewaren tussen +15°C en 25°C.

Veiligheid



Voor meer informatie zie het veiligheidsinformatieblad.



Dit informatieblad is uitsluitend bedoeld ter informatie. Voor zover ons bekend voldoen de verstrekte gegevens aan de laatste standaard en zijn ze gebaseerd op jarenlange ervaring met de fabricage van onze producten. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle rechten voorbehouden.