



Q 50-150

Cavity Wax / Cavity Wax Aerosol

Kenmerken

50-150 Cavity Wax (voor o.a. holle ruimtes) is een beschermende laag met corrosiebescherming op basis van speciale waxen om carrosserieholten te conserveren en af te dichten. Dankzij de penetrerende eigenschappen wordt vocht ook in hoeken en naden verplaatst.

Fysische kenmerken



24 maanden



500 ml: 2004/42/IIB(e)(840)<550
1 kg: 2004/42/IIB(e)(840)<448

Gebruiken 500 ml Aerosol



cleaning



goed schudden
2 min



40 µm



clean valve

Gebruiken 1 kg



cleaning



5 - 10 mm
4 - 6 bar



1 - 2

Drogen



500 ml
1 kg

30 - 60 min
30 - 60 min

Verwerkingstips



Spuit niet op de motor, tandwielen, remmen enz.

Opslag



Bewaar het product op een geventileerde plaats. Niet blootstellen aan direct zonlicht. Bewaren tussen +15°C en 25°C.

Veiligheid



Voor meer informatie zie het veiligheidsinformatieblad.



Dit informatieblad is uitsluitend bedoeld ter informatie. Voor zover ons bekend voldoen de verstrekte gegevens aan de laatste standaard en zijn ze gebaseerd op jarenlange ervaring met de fabricage van onze producten. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle rechten voorbehouden.