



# Q 50-300

# PU Adhesive Sealant

## Kenmerken

50-300 is een zeer sterk, snel vochtuithardend één component polyurethaan. Na uitharding blijft het flexibel en hecht zeer goed. Gebruikt in de automotive, marine en bouw/montage sectoren voor het verlijmen van PVC, hout, PC, PBTO, PU, beton, glas en metaal. Overlakbaar, UV-bestendig en krimpt niet.

## Fysische kenmerken



50-300-3101



50-300-3102



50-300-3103



12 maanden

## Gebruiken



cleaning



mind. + 5°C  
max. + 35°C

## Drying



Skinning: after 45 min und 50% relative humidity

Curing: 3 mm after 24 h und 50% relative humidity

Temperature resistance: -40°C bis + 90°C (on cured sealant)

## Opslag



Bewaar het product op een geventileerde plaats. Niet blootstellen aan direct zonlicht.  
Bewaren tussen +5°C en 25°C.

## Veiligheid



Voor meer informatie zie het veiligheidsinformatieblad.



Dit informatieblad is uitsluitend bedoeld ter informatie. Voor zover ons bekend voldoen de verstrekte gegevens aan de laatste standaard en zijn ze gebaseerd op jarenlange ervaring met de fabricage van onze producten. Copyright: ColorCompany GmbH, alle rechten voorbehouden.