

Charakteristika

50-100 Bitumen UBS je nepřelakovatelný nátěr na bázi bitumenu pro dlouhodobou antikorozi ochranu podvozku, podběhů kol a podobně. Po zaschnutí vytvoří dobře držící, pevný, elastický film, který výborně chrání proti klimatickým vlivům a ošterkování. Má také odhlučňující účinek. Po zaschnutí je odolný vodě, solné mlze, posypové soli a také mechanickým vlivům. Velmi dobrá přilnavost na různých podkladech.

50-100 Bitumen UBS sprej je nepřelakovatelný bitumenový nátěr ve spreji pro dlouhodobou antikorozi ochranu podvozků automobilů. Poskytuje dlouhodobou ochranu proti vodě, posypové soli. Je vhodný pro opravy stávajících ochranných nátěrů.

Fyzikální vlastnosti



24 měsíců



500 ml: 2004/42/IB(e)(840)<515
1 kg: 2004/42/IB(e)(840)<840

Aplikace 500 ml Aerosol



očistit



Protřepat
2 min



25 cm - 30 cm



pročistit ventil

Aplikace 1 kg



očistit



5 - 10 mm
4 - 6 bar



1 - 2




5 - 8 min




500 - 1000 µm

Vydatnost: 1 - 2 m²/l

Schnutí



500 ml Na dotyk: 5 h
Aerosol



1 kg Na dotyk: 2 - 4 h

Tipy pro aplikaci



Podvozek musí být před aplikací důkladně očištěn. Musí být suchý, zbavený prachu, mastnoty, olejů a rzi. Starý, nepřilnavý nátěr musí být odstraněn. Nenanášejte na motor, převodovku, olejovou vanu, kardanovou hřídel, výfukové potrubí, hnací hřídele a pohyblivé části náprav, pružiny, tlumiče, brzdová lanka, maznice atd. Tyto díly před aplikací nátěru zakryjte.

Skladování



Skladovat na dobře větraném místě při teplotě +15 až +25°C. Chránit před přímým slunečním zářením.

Bezpečnost



Další informace naleznete v bezpečnostním listu.



Tento datový list má pouze informativní charakter. Podle našich znalostí jsou uvedené údaje v souladu s nejnovějšími normami a vycházejí z dlouholetých zkušeností s výrobou našich výrobků. Autorská práva: ColorCompany GmbH, všechna práva vyhrazena.