


Charakteristika

50-150 vosk na dutiny je antikoroziní voskový nátěr s vysokou vzlinavostí. Je určen pro ochranu, konzervaci a utěsnění dutin karoserií vozidel. Díky vynikajícím penetračním vlastnostem je vlhkost vytlačována i v rozích a švech. Lze ho použít také jako ochranný nátěr motorového prostoru. Po zaschnutí vytváří nepatrně lepivý, odolný film. Nestéká a neodkapává.

Fyzikální vlastnosti



24 měsíců



500 ml: 2004/42/IIB(e)(840)<550
1 kg: 2004/42/IIB(e)(840)<448

Aplikace 500 ml Aerosol




očistit



Protřepat
2 min



40 µm



pročistit ventil

Aplikace 1 kg



očistit



5 - 10 mm
4 - 6 bar



1 - 2

Schnutí



500 ml
1 kg



30 - 60 min
30 - 60 min

Tipy pro aplikaci



Nestříkat na motor, pohyblivé díly, brzdy atd.

Skladování



Skladovat na dobře větraném místě při teplotě +15 až +25°C.
Chránit před přímým slunečním zářením.

Bezpečnost



Další informace naleznete v bezpečnostním listu.



Tento datový list má pouze informativní charakter. Podle našich znalostí jsou uvedené údaje v souladu s nejnovějšími normami a vycházejí z dlouholetých zkušeností s výrobou našich výrobků. Autorská práva: ColorCompany GmbH, všechna práva vyhrazena.