



Q 70-250

2K HS AS Clearcoat 2:1 anti-scratch

Ominaisuudet

70-250 on naarmuuntumaton 2-komponenttinen akryylikirkaslakka UV-suojalla, joka takaa korkean kiillon ja suojan liuotin- ja vesipohjaisille pohjamaaleille. Soveltuu erinomaisesti pistekorjaustöihin sekä täydelliseen maalaukseen. Kestää hyvin säätä, ympäristövaikutuksia ja kemikaaleja, kestää kellastumista, kestää kiillon. Lisäksi 70-250 Clear Coat tarjoaa erinomaiset kiillotusominaisuudet.

Fyysiset ominaisuudet



12 month




n/a



2:1 + 0-10%
70-205HN / 70-205HF

Käyttää



18 - 20 s
4 mm DIN



1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,2 bar

Consumption: 6 - 8 m²/l



1 - 2



Between the coatings
Before the oven drying

5 - 10 min
10 - 15 min



40 - 60 µm

Kuivuminen



20°C



60°C



shortwave 8 Minuten



20°

dust free: 30 - 40 min
set to touch: 6 - 8 h
ready for assembly 24 h

set to touch: 30 min
ready for assembly 2 h

mediumwave 10 - 15 Minuten

1 h with 70-205HF Hardener fast
4 h with 70-205 HN Hardener normal

Varastointi



Säilytä tuote tuuletetussa paikassa. Pidä poissa suoralta auringonvalolta.
Säilytä +5°C ja 20°C välillä.

Turvallisuus



Lisätietoja on käyttöturvallisuustiedotteessa.



Tämä käyttöturvallisuustiedote on tarkoitettu vain tiedoksi. Tietojemme mukaan annetut tiedot ovat viimeisimmän standardin mukaisia ja perustuvat vuosien kokemukseen tuotteidemme valmistuksesta. Tekijänoikeus: Q-Company Int. GmbH, kaikki oikeudet pidätetään.