



Q 70-105

2K MS AS Clear Coat 2:1 anti-scratch

Kenmerken

70-105 is een krasvaste blanke lak met UV-bescherming die kan worden aangebracht zonder toevoeging van verdunner. Uitstekende glans en stabiliteit van de verf is verzekerd, zelfs bij één laag aanbrengen. Daardoor wordt een belangrijke materiaalbesparing en verwerkingstijd verkregen. Het is klaar voor gebruik na toevoeging van de juiste hoeveelheid verharder. Uitstekend bestand tegen alle milieu- en klimatologische omstandigheden, bestand tegen vergeling en duurzame glans.

Fysische kenmerken



12 maanden



n/a



2:1
70-105HN / 70-105HF

Gebruiken



15 - 17 s
4 mm DIN




1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,2 bar

Consumption: 6 - 8 m²/l



1 - 2



Between the coatings
Before the oven drying

5 - 10 min
10 - 15 min



40 - 50 µm

Drogen



stofvrij: 25 - 30 min
handdroog: 12 h
gereed voor opbouw 24 h

handdroog: 30 min
gereed voor opbouw 2 h

20°
4 - 6 h

Opslag



Bewaar het product op een geventileerde plaats. Niet blootstellen aan direct zonlicht.
Bewaren tussen +5°C en 20°C.

Veiligheid



Voor meer informatie zie het veiligheidsinformatieblad.



Dit informatieblad is uitsluitend bedoeld ter informatie. Voor zover ons bekend voldoen de verstrekte gegevens aan de laatste standaard en zijn ze gebaseerd op jarenlange ervaring met de fabricage van onze producten. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle rechten voorbehouden.