



# Q 70-170

## 2K VOC Matt Clear Coat 2:1

### Kenmerken

70-170 is een 2-componenten krasvaste blanke lak op acrylbasis met 15-20 glanseenheden in een hoek van 60°. Weerstand bestendig, gelijkmatig gematteerde oppervlakken. Geschikt voor het afwerken van matte, zijdematte en zijdeglans metallic en effect basecoats.

### Fysische kenmerken



12 maanden



2004/42/IIB(e)(840)<563



2:1 + 10%  
70-170HN

### Gebruiken



18 - 20 s  
4 mm DIN




1,2 - 1,3 mm  
2,0 - 2,2 bar

Consumption: 7 - 8 m<sup>2</sup>/l



2



Between the coatings  
Before the oven drying

5 - 10 min  
10 - 15 min



40 - 50 µm

### Drogen



stofvrij: 25 - 30 min  
handdroog: 12 h  
gereed voor opbouw 24 h

handdroog: 30 min  
gereed voor opbouw 2 h

kortegolf 8 minuten  
middengolf 10-15 minuten

20°  
4 h

### Opslag



Bewaar het product op een geventileerde plaats. Niet blootstellen aan direct zonlicht.  
Bewaren tussen +5°C en 20°C.

### Veiligheid



Voor meer informatie zie het veiligheidsinformatieblad.



Dit informatieblad is uitsluitend bedoeld ter informatie. Voor zover ons bekend voldoen de verstrekte gegevens aan de laatste standaard en zijn ze gebaseerd op jarenlange ervaring met de fabricage van onze producten. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle rechten voorbehouden.